

COMPACT/TCO

Ausschreibungstext

Stelrad Compact Heizkörper

Niedertemperatur-Compactheizkörper aus kaltgewalztem Feinblech in Spezialgüte nach DIN 1623 mit seitlichen Blenden und oberer Abdeckung als kompakte Einheit (außer Typ 10 Flachheizkörper), Sickenteilung 33,3mm.

Konvektionsblech auf den wasserführenden Kanälen aufgeschweisst. Heizkörper entfettet, eisenphosphatiert, passiviert, gespült und im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert mit Grundbeschichtungsstoff eingebrannt.

Endoberflächenbehandelt mit hochwertiger Pulverbeschichtung, elektrostatisch aufgetragen und eingebrannt, Farbton: Stelrad weiß 9016.

Alle Typen mit Befestigungslaschen auf der Rückseite.

Montagefertig verpackt mit baustellengerechter PE-Schrumpffolie und Kartonkantenschutz.

Qualitätssicherung nach ISO 9001. Wärmeleistung geprüft nach EN 442.

Die Bauausführung entspricht den BAGUV-Richtlinien.

Das Lieferprogramm umfaßt individuell gefertigte Heizkörper in 6 Leistungsstufen (von Typ 10 bis Typ 33), 5 Bauhöhen (von 300 bis 900mm) und zahlreiche Baulängen von 400 bis 1.200mm (in Stufen von 100mm) und von 1.200 bis 3.000mm (in Stufen von 200mm).

Anschlüsse:	4x R 1/2"
Betriebsüberdruck:	10bar
Werksprüfdruck:	13bar
Heizmitteltemperatur:	Heisswasser bis 110°C
Fabrikat:	Stelrad Compact Heizkörper
Type:	10 / 11 / 20 / 21 / 22 / 33
Bauhöhen :	300 / 400 / 500 / 600 / 900mm
Baulängen:	400 - 3000mm
Bautiefe:	47 / 61 / 77 / 100 / 158mm

	DIN CERTCO-Registrierung	RAL-Registrierung
Typ 10	6R0310	GZ-Reg. Nr. 0556
Typ 11	6R0326	GZ-Reg. Nr. 0557
Typ 20	6R0327	GZ-Reg. Nr. 0236
Typ 21	6R0328	GZ-Reg. Nr. 0558
Typ 22	6R0329	GZ-Reg. Nr. 0559
Typ 33	6R0330	GZ-Reg. Nr. 0560

Liefernachweis:
Caradon Stelrad B.V.
Kathagen 30
Postfach 22006
NL-6360 AA Nuth
Tel. +31-45 5 65 62 62
Fax +31-45 5 24 27 11



24/047