

# NOVELLO M PLAN/NMP

## Ausschreibungstext

### Stelrad Novello M PLAN Universal Ventil-Fertigheizkörper mit mittlerem Anschluss

Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper aus kaltgewalztem Feinblech in Spezialgüte nach DIN 1623 mit seitlichen Blenden und oberer Abdeckung als kompakte Einheit, mit planer Frontplatte. Befestigungslaschen auf der Rückseite.

Konvektionsblech auf den wasserführenden Kanälen aufgeschweisst.

Heizkörper entfettet, eisenphosphatiert, passiviert, gespült und im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert mit Grundbeschichtungsmittel eingebraunt. Endoberflächenbehandelt mit hochwertiger Pulverbeschichtung, elektrostatisch aufgetragen und eingebraunt, Farbton: Stelrad weiß 9016. Komplett mit eingebauter Ventilgarnitur mit voreinstellbarem Ventileinsatz, (Ausführung mit Ventileinsatz links auf Wunsch – Vorlauf bleibt links) ohne Thermostatkopf.

Blind und Entlüftungstopfen eingeschraubt.

Montagefertig verpackt mit baustellengerechter PE-Schrumpffolie (darunter Wellpappe zum Schutz der planen Frontplatte) und verstärktem Kantenschutz.

Qualitätssicherung nach ISO 9001.

Wärmeleistung geprüft nach EN 442.

Die Bauausführung entspricht den BAGUV-Richtlinien.

Das Lieferprogramm umfaßt individuell gefertigte Heizkörper in 6 Leistungsstufen (von Typ 11 bis Typ 33), 5 Bauhöhen (von 300 bis 900mm) und zahlreiche Baulängen von 400 bis 1.200mm (in Stufen von 100mm) und von 1.200 bis 3.000mm (in Stufen von 200mm).

Serienmäßig werden Novello M PLAN/NMP Radiatoren mit voreinstellbaren Ventileinsätzen auf der rechten Seite eingedreht, ausgeliefert. Auf Wunsch können die Ventileinsätze, ohne Mehrpreis, auch auf der linken Seite eingedreht, ausgeliefert werden.

Anschlüsse: 4x R 1/2", 2x G 3/4" Mittelanschluss Aussengewinde Eurokonus

Betriebsüberdruck: 10bar

Werkprüfdruck: 13bar

Heizmitteltemperatur: Heisswasser bis 110°C

Fabrikat: Stelrad Novello M Plan

Universal Plan-Heizkörper mit mittlerem Anschluss

Typ: 11 / 20 / 21 / 22 / 30 / 33

Bauhöhen: 300 / 400 / 500 / 600 / 900mm

Baulängen: 400 – 3000mm

Bautiefe: 63 / 79 / 102 / 160mm

Liefernachweis:

Caradon Stelrad B.V.

Kathagen 30

Postfach 22006

NL-6360 AA Nuth

Tel. +31-45 5 65 62 62

Fax +31-45 5 24 27 11

