

# GEÏNTEGREERD KRAANWERK / ROBINETTERIE INTÉGRÉE

Novello · Planar · Planar Style · Novello M

## Aansluitingen

Het gamma van geïntegreerde kleppen, met nominale binnendiameter 1/2", kan aan alle gebruikelijke buissoorten (stalen buis DIN 2440, CU buis, zacht stalen buis en kunststof buis) door middel van de gebruikelijke schroefverbindingen bevestigd worden.

## Regeling kv (=eenheid van verlies van

lading) van een tweebuis systeem. Op het geïntegreerd ventiel kunnen de voorinstelbare waarden eenvoudig en nauwkeurig ingesteld worden met de hiertoe voorziene sleutel:

- verwijder de beschermkap
- lokaliseer het merkteken (fabrieksinstelling: 8)
- plaats de sleutel
- draai het juiste cijfer voor het merkteken

## Raccords

Le jeu de robinets intégrés, de diamètre intérieur nominal 1/2", peut être raccordé à tous les types de tubes courants (tubes d'acier DIN 2440, tubes CU, tubes d'acier doux, et tubes plastiques) au moyen de raccords boulonnés ou de raccords à vis usuels.

## Réglage kv (=unité de perte de charge)

d'un système bitube. Sur le robinet intégré, les valeurs de pré-réglage peuvent être facilement réglées avec précision à l'aide de la clé prévue à cet effet:

- démonter le cache de protection ou l'élément palpeur
- localiser le trait de repère (réglage d'usine: 8)
- positionner la clé de réglage
- tourner la clé, jusqu'à ce que le chiffre de réglage se trouve au-dessus du trait de repère

